

TUNELOWY DETEKTOR METALI METRON 05 D



INNOVATION
IN ACTION

Tunelowy detektor metali METRON 05 D wykrywa **wszystkie metale** – żelazne, nieżelazne i nierdzewne – luźne oraz ukryte w materiale na przenośniku taśmowym, podajniku wibracyjnym lub zsuwni.

Dzielona rama umożliwia montaż na istniejącym przenośniku **bez przecinania taśmy i bez przestoju**. Wysokość apertury **do 1 000 mm i więcej** do wysokich warstw materiału rozdrobnionego i zrębków, szerokość według Państwa taśmy.

Połączenie dzielonej ramy, pamięci 500 produktów, wysokiej apertury i opcjonalnej funkcji **ALUTRON** przeciw fałszywym alarmom od folii aluminiowych – w jednym urządzeniu.



Montaż bez przecinania taśmy i bez przestoju linii!

APERTURA

do 1 000 mm
i więcej

MONTAŻ

dzielona rama –
bez przestoju

DETEKCJA

wszystkie metale
Fe, nieżelazne,
nierdzewne

STOPIEŃ OCHRONY

IP 54
opcjonalnie IP 65

DETEKCJA

- Wszystkie metale – żelazne, nieżelazne i nierdzewne, luźne oraz ukryte w materiale
- Opcjonalnie ALUTRON – tłumienie zakłóceń od folii metalizowanych

INSTALACJA

- Dwuczęściowa rama – instalacja na istniejącym przenośniku bez przecinania taśmy
- Na przenośniki taśmowe, podajniki wibracyjne i zsuwnie materiałowe
- Wysokość apertury 200 do > 1 000 mm, szerokość = szerokość taśmy + 220–300 mm

EKSPLOATACJA

- Zasilanie 100–240 V AC, pobór mocy maks. 50 W
- Temperatura pracy –10 do +50 °C, opcjonalnie wersja wysokotemperaturowa
- Opcjonalnie wersja nierdzewna głowicy i obudowy

SERWIS

- Autoryzowany serwis w Republice Czeskiej i na Słowacji
- Detektor, separatory magnetyczne i separatory wiropędowe z jednej ręki

JAK BĘDZIEMY O PAŃSTWA DBAĆ?



1. Przyjedziemy



2. Dokonamy
pomiarów i
zaprojektujemy



3.
Wyprodukujemy
na miarę



4. Zainstalujemy



5. Uruchomimy i
przeszkolimy



6. Zapewnimy
autoryzowany
serwis

SOLLAU S.R.O.

Hřivínův Újezd 212 | 763 07 Velký Ořechov | Česká republika

Tel.: +420 576 013 873 | E-mail: info@sollau.cz

Nr rej.: 29261759 | NIP: CZ29261759

WWW.SOLLAU.PL