DETEKTOR METALI DO PRZENOŚNIKÓW WIBRACYJNYCH METRON 05 VT

SOLLAU®
INNOVATION iN ACTION

Detektor metali METRON 05 VT montuje się **bezpośrednio w rynnie podajnika wibracyjnego** – bez strefy wolnej od metalu, bez przebudowy i bez utraty długości linii.

Wykrywa **wszystkie metale**, luźne i ukryte w materiale. Szerokości rynny **300–1 000 mm płynnie** według Państwa rynny o dowolnym kształcie.

Jednostka sterująca **AMD 05**: automatyczne ustawianie produktu, pamięć 500 produktów, łączenie detektorów w sieć i zdalna diagnostyka. Opcjonalnie stopień ochrony **IP 69K** i wersja nierdzewna.

Instalacja bez strefy wolnej od metalu – bezpośrednio w Państwa rynnie!



MONTAŻ	SZEROKOŚĆ RYNNY	DETEKCJA	STOPIEŃ OCHRONY
bezpośrednio w rynnie bez strefy wolnej od metalu	300–1 000 mm płynnie	wszystkie metale Fe, nieżelazne, nierdzewne	IP 54 opcjonalnie IP 69K

DETEKCJA	• Wszystkie metale, luźne i ukryte – cyfrowe przetwarzanie sygnału • Wielokrotna filtracja cyfrowa dla stabilności w wymagającym środowisku • Opcjonalnie ALUTRON – tłumienie zakłóceń od folii metalizowanych
INSTALACJA	• Bez strefy wolnej od metalu – montaż w istniejącej rynnie bez przebudowy • Rynna o dowolnym kształcie, szerokość detektora = szerokość rynny + 60 mm
JEDNOSTKA STERUJĄCA AMD 05	• Automatyczne ustawianie produktu i kalibracja czułości • Pamięć 500 produktów, praca sieciowa, zdalna diagnostyka, autodiagnostyka
EKSPLOATACJA	• Zasilanie 100–240 V AC, pobór mocy maks. 50 W • Temperatura pracy −10 do +50 °C
SERWIS	• Dostawa detektora zintegrowanego z podajnikiem wibracyjnym i separatorami z jednej ręki • Autoryzowany serwis w Republice Czeskiej i na Słowacji

JAK BĘDZIEMY O PAŃSTWA DBAĆ?

1. Przyjedziemy

2. Dokonamy pomiarów i zaprojektujemy

3. Wyprodukujemy na miarę

4. Zainstalujemy

5. Uruchomimy i przeszkolimy

6. Zapewnimy autoryzowany serwis

SOLLAU S.R.O.
Hřivínův Újezd 212 | 763 07 Velký Ořechov | Česká republika
Tel.: +420 576 013 873 | E-mail: info@sollau.cz
Nr rej.: 29261759 | NIP: CZ29261759

WWW.SOLLAU.PL